



KLASSIEKE LAADMAST

Een slimme samenvoeging van moderne techniek en een klassieke uitstraling.

Geen vervuiling van het historische straatbeeld, maar toch de faciliteiten bieden om elektrische auto's te kunnen laden? De Klassieke Laadmast van DE NOOD en Ecotap biedt de perfecte oplossing.

De Klassieke Laadmast beschikt over één oplaadpunt van maximaal 22kW en is geschikt voor alle laadpassen.



KLASSIEKE LAADMAST

Specificaties mast



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Materiaal mast | gietijzer GG20 |
| Materiaal onderstuk | RVS |
| Materiaal grondstuk | staal verzinkt |
| Lengte | 310 cm boven maaiveld |
| Gewicht | 186 kg |
| Grondstuk | los met flens (60 cm) |
| Opzetmaat | 60 mm |
| Inclusief | luik, laddersteun en rozet |
| Eindkleur | standaard RAL 6009 |
| Garantie | 30 jaar |

Specificaties laadgedeelte



| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Aantal laadpunten | 1 |
| Contactdoos | type 2 |
| Uitgangsvermogen | 0 t/m 22 kW |
| Aansluitwaarde | 1x16A tot 3x32A |
| Protocol | mode 3 |
| Positiebepaling | GPS (met registratie) |
| Waterbestendigheid | IP54 |
| Vandalismebestendigheid | IK10 |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot 60°C |
| Thermische beveiliging | 67°C |
| Communicatie | versleuteld |
| Garantie | 5 jaar |

